

RH136 – pojízdný zvedák, 1,5 t

Lehkost a rychlost s maximální bezpečností



PRODUKTIVITA

Vyšší nosnost (+ 0,2 t).
Rychlé zvedání
(systém dvojitého čerpadla).



BEZPEČNOST

Pomalá a regulovaná
rychlost klesání se zatížením díky
integrovanému pojistnému ventilu.



ERGONOMIE

Nízká hmotnost výrobku
pouze 14,3 kg.

RC RODCRAFT®

www.rodcraft.com

Díky nízké hmotnosti a integrovanému mechanismu automatického spouštění je pojízdný zvedák Rodcraft RH136 vhodný pro automobilové dílny a provoz pneuservisu i pro mobilní havarijní služby.

Robustní a manévrovatelný pojízdný zvedák RH136 vděčí za hmotnost pouhých 14,3 kg konstrukci kombinující hliník a ocel. Dvojitě hydraulické čerpadlo zajišťuje vyšší pracovní rychlost a efektivitu. To znamená, že v dílnách nebo na cestách lze vozidla zvedat výrazně rychleji s menším počtem pohybů páky v porovnání se standardními modely s pouze jednou jednotkou čerpadla. Model RH136 je také vybaven nejnovější bezpečnostní technologií hydraulické jednotky. Integrovaný pojistný

ventil zajišťuje, že spouštění vozidla je vždy řízené a pomalé (0,107 m/s), i když je vypouštěcí ventil zcela otevřený. Kromě toho je pojízdný zvedák vhodný také k použití u nízkých vozidel. S výškou podjetí 90 milimetrů včetně pryžového sedla se zvedák vejde také pod vozidla s nízkou světlou výškou. Odolné ocelové válečky zajišťují bezproblémové posouvání s dobrým manévrováním, například v dílnách, při provádění rychlého servisu v terénu nebo v prostorách společnosti.

Kvalita | Technologie | Servis

RH136 – pojízdný zvedák, 1,5 t

Lehkost a rychlost s maximální bezpečností

VÝHODY PRODUKTU



BEZPEČNOST

- Pomalé a regulované klesání při zatížení, i když je vypouštěcí ventil zcela otevřený



OCHRANA

- Pryžové sedlo
- Ochranná pěna



NÍZKÝ PROFIL A VYSOKÝ ZDVIH

- 90–360 mm



RYCHLOST

- Dvě čerpadla pro rychlé zvedání



LEHKÉ

- Pouze 14,3 kg (materiálová směs hliníku a oceli -> lehká, ale velmi odolná a robustní)



SNADNÁ PŘEPRAVA

- Boční rukojeť pro snadné přenášení

| Výrobek | Číslo dílu | Čistá hmotnost | Min. výška | Max. výška | Nosnost | Řízená rychlost při spouštění pod zatížením |
|---------|------------|----------------|------------|------------|---------|---------------------------------------------|
| RH136 | 8951000411 | 14,3 kg | 90 mm | 360 mm | 1,5 t | ✓ |