

RH136 - Sollevatore a carrello, 1,5 t

Leggero e veloce, garantisce al contempo la massima sicurezza



PRODUTTIVITÀ

Maggiore capacità di sollevamento (+ 0,2 t).
Sollevamento rapido (impianto a doppia pompa).



SICUREZZA

Discesa lenta e controllata sotto carico grazie
alla valvola di sicurezza integrata.



ERGONOMIA

Basso peso del prodotto
di soli 14,3 kg.

RC RODCRAFT®

www.rodcraft.com

Grazie al basso peso e al meccanismo di abbassamento automatico integrato, il sollevatore a carrello Rodcraft RH136 è adatto sia per le officine automobilistiche che per le operazioni di manutenzione degli pneumatici, sia per i servizi mobili di assistenza in caso di guasto.

Il robusto e maneggevole sollevatore a carrello RH136 ha un peso di soli 14,3 kg rispetto a una struttura combinata di alluminio e acciaio. La doppia pompa idraulica garantisce una velocità di lavoro e un'efficienza maggiori. Ciò significa che i veicoli possono essere sollevati significativamente più velocemente in officina o su strada con meno movimenti di pompaggio sulla barra rispetto ai modelli standard con una sola unità pompa. Il

modello RH136 è inoltre dotato della più recente tecnologia di sicurezza nell'unità idraulica. La valvola di sicurezza integrata garantisce che l'abbassamento di un veicolo sia sempre controllato e a bassa velocità (0,107 m/s), anche se la valvola di rilascio è completamente aperta. Inoltre, il sollevatore a carrello è adatto anche per l'uso con veicoli bassi. Con un'altezza sottoscocca di 90 millimetri, inclusa la sella in gomma, il sollevatore si adatta anche sotto i veicoli con altezza da terra ridotta. I robusti rulli in acciaio garantiscono un'eccellente manovrabilità, ad esempio in officina, durante gli interventi di manutenzione rapida su strada o presso la sede dell'azienda.

Qualità | Tecnologia | Servizio

RH136 - Sollevatore a carrello, 1,5 t.

Leggero e veloce, garantisce al contempo la massima sicurezza

VANTAGGI DEL PRODOTTO



SICUREZZA

- Bassa velocità di discesa sotto carico, anche se la valvola di rilascio è aperta al 100%



PROTEZIONE

- Sella in gom
- Spugna protettiva



PROFILO BASSO E CORSA ELEVATA

- 90 mm – 360 mm



VELOCITÀ

- Due pompe per il sollevamento rapido



LEGGEREZZA

- Solo 14,3 kg (materiale misto in alluminio e acciaio -> leggero ma molto robusto e resistente)



FACILITÀ DI TRASPORTO

- Maniglia laterale per un facile trasporto

| Prodotto | Numero categorico | Peso netto | Altezza minima | Altezza massima | Capacità di sollevamento | Velocità controllata durante l'abbassamento sotto carico |
|----------|-------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------------|--|
| RH136 | 8951000411 | 14,3 kg | 90 mm | 360 mm | 1,5 t | ✓ |