

RH136 – podnośnik wózkowy, 1,5 t

Lekki, szybki, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo



WYDAJNOŚĆ

Większy udźwig (+ 0,2 t).
Szybkie podnoszenie
(układ z podwójną pompą).



BEZPIECZEŃSTWO

Niska i kontrolowana prędkość opuszczania
pod obciążeniem dzięki zintegrowanemu
zaworowi bezpieczeństwa.



ERGONOMIA

Niska masa produktu:
tylko 14,3 kg.

RC RODCRAFT®

www.rodcraft.com

Dzięki niewielkiej masie i zintegrowanemu automatycznemu mechanizmowi opuszczania podnośnik wózkowy Rodcraft RH136 znajdzie zastosowanie zarówno w warsztatach samochodowych i wulkanizacyjnych, jak i w mobilnych usługach awaryjnych.

Wytrzymały i mobilny wózek podnośnikowy RH136 zawdzięcza swoją niewielką masę (14,3 kg) konstrukcji łączącej aluminium i stal. Podwójna pompa hydrauliczna zapewnia większą prędkość roboczą i wydajność. Oznacza to, że w warsztatach lub w terenie pojazdy można podnosić znacznie szybciej, wykonując mniej ruchów pompujących dźwignią w porównaniu ze standardowymi modelami wyposażonymi w tylko jedną pompę. Zespół hydrauliczny modelu RH136 jest również wyposażo-

ny w najnowszą technologię bezpieczeństwa. Zintegrowany zawór bezpieczeństwa umożliwi kontrolowanie i utrzymywanie niskiej prędkości opuszczania pojazdu (0,107 m/s), nawet przy pełnym otwarciu zaworu spustowego. Ponadto podnośnik wózkowy nadaje się również do użytku z pojazdami o niskim zawieszeniu. Dzięki podjazdowi o wysokości 90 milimetrów wraz z gumowym siedłem podnośnik można również umieścić pod pojazdem o małym prześwicie nad podłożem. Wytrzymałe stalowe rolki zapewniają bezproblemowe i płynne manewry, na przykład w warsztatach, podczas szybkiej obsługi w terenie lub na obszarze firmy.

Jakość | Technologia | Serwis

RH136 – podnośnik wózkowy, 1,5 t.

Lekki, szybki, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo

ZALETY PRODUKTU



BEZPIECZEŃSTWO

- Kontrolowanie i utrzymywanie niskiej prędkości opuszczania pod obciążeniem, nawet przy pełnym otwarciu zaworu spustowego



DELIKATNOŚĆ

- Gumowe siedło
- Gąbka ochronna



NISKI PROFIL I WYSOKI SKOK

- 90–360 mm



SZYBKE DZIAŁANIE

- Dwie pompy umożliwiające szybkie podnoszenie



NIEWIELKA MASA

- Tylko 14,3 kg (mieszanka aluminium i stali -> lekkość i wysoka wytrzymałość)



ŁATWY TRANSPORT

- Uchwyt boczny ułatwiający transport

Produkt	Numer części	Waga netto	Min. wysokość	Maks. wysokość	Wydajność	Kontrolowana prędkość podczas opuszczania pod obciążeniem
RH136	8951000411	14,3 kg	90 mm	360 mm	1,5 t	✓