

# RH136 – Cric cu trolu, 1,5 t

Ușor și rapid, asigurând în același timp siguranță maximă



#### PRODUCTIVITATE

Capacitate de ridicare mai mare (+ 0,2t). Ridicare rapidă (sistem cu pompă dublă).



#### SIGURANȚA

Viteză de coborâre lentă și controlată datorită supapei de siguranță integrată.



#### ERGONOMIE

Greutate scăzută a produsului de doar 14,3 kg.

**RC RODCRAFT®**

[www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com)

Datorită greutateii sale reduse și a mecanismului automat integrat de coborâre, cricul cu trolu Rodcraft RH136 este la fel de potrivit pentru atelierile auto și pentru operațiunile de service pentru anvelope ca și pentru serviciile mobile de asistență.

Greutatea de numai 14,3kg a cricului cu trolu robust și manevrabil RH136 se datorează unei construcții combinate din aluminiu și oțel. Pompa hidraulică dublă asigură o viteză de lucru mai ridicată și o eficiență mai mare. Aceasta înseamnă că vehiculele pot fi ridicate semnificativ mai rapid în atelier sau în deplasare, cu mai puține mișcări de pompare în comparație cu modelele standard cu o singură unitate de pompare.

RH136 dispune, de asemenea, de cea mai recentă tehnologie de siguranță din grupul hidraulic. Supapa de siguranță integrată asigură controlul permanent al coborârii unui vehicul și are viteză redusă (0,107°/m/s), chiar dacă supapa de reglare este complet deschisă. În plus, cricul cu trolu este adecvat și pentru utilizarea cu vehicule de înălțime redusă. Cu o înălțime de coborâre de 90 milimetri, inclusiv șaua din cauciuc, cricul se potrivește și sub vehiculele cu gardă la sol redusă. Rolele durabile din oțel asigură o manipulare fără probleme și manevrabilă, de exemplu în atelier, la efectuarea lucrărilor rapide de service pe drum sau la sediul companiei.

**Calitate | Tehnologie | Service**

# RH136 – Cric cu trolu, 1,5 t.

Ușor și rapid, asigurând în același timp siguranță maximă

## AVANTAJELE PRODUSULUI



### SIGUR

- Viteză de coborâre lentă și controlată sub sarcină, chiar dacă supapa de reglare este deschisă 100%



### PROTECȚIE

- Șa de cauciuc
- Burete de protecție



### PROFIL REDUS ȘI CURSĂ RIDICATĂ

- 90°mm – 360°mm



### RAPID

- Două pompe pentru o ridicare rapidă



### GREUTATE REDUSĂ

- Doar 14,3 kg (amestec de aluminiu și oțel -> ușor, dar foarte rezistent și robust)



### UȘOR DE TRANSPORTAT

- Mâner lateral pentru transport ușor

Produs	Nr. de componentă	Greutate netă	Înălțime minimă	Înălțime maximă	Capacitate de ridicare	Viteză controlată la coborârea sub sarcină
RH136	8951000411	14,3 kg	90 mm	360 mm	1,5 t	✓