

RH136 – hydraulický zdvihák, 1,5 t

Ľahký, rýchly a zároveň maximálne bezpečný



PRODUKTIVITA

Vyššia nosnosť (+ 0,2 t).
Rýchle zdvíhanie
(systém s dvojitým čerpadlom).



BEZPEČNOSŤ

Pomalé spúšťanie s kontrolovanou
rýchlosťou pri záťaži vďaka
integrovanej poistnej ventilu.



ERGONOMIKA

Nízka hmotnosť výrobku
len 14,3 kg.

RC RODCRAFT®

www.rodcraft.com

Vďaka nízkej hmotnosti a integrovanej mechanizme automatického spúšťania je zdvihák Rodrare RH136 vhodný pre automobilové dielne a pneuservisy, ako aj pre riešenie porúch na mieste.

Robustný a manérovateľný zdvihák RH136 vďaka svojej kombinovanej konštrukcii z hliníka a ocele váži iba 14,3 kg. Dvojitý hydraulický čerpadlo zaisťuje vyššiu pracovnú rýchlosť a účinnosť. Dokáže tak v dielňach i na cestách zdvíhať vozidlá podstatne rýchlejšie s menším počtom pohybov pumpovania pomocou držadla v porovnaní so štandardnými modelmi iba s jednou jednotkou čerpadla. Model RH136 je tiež vybavený najnovšou bezpečnostnou technológiou hydraulickej jednotky. In-

tegrovaný poistný ventil zabezpečuje riadené spúšťanie vozidla pri nízkej rýchlosti (0,107 m/s), a to aj vtedy, keď je uvoľňovací ventil úplne otvorený. Okrem toho je tento zdvihák vhodný aj pre nízke vozidlá. S výškou 90 milimetrov vrátane gumenej rukoväte sa zdvihák zmestí aj pod vozidlá s nízkou svetlou výškou nad zemou. Odolné oceľové valce zaisťujú bezproblémové a manérovateľné posunovanie napríklad v dielňach, pri rýchlom servise na cestách alebo v priestoroch spoločnosti.

Kvalita | Technológia | Servis

RH136 – hydraulický zdvihák, 1,5 t.

Ľahký, rýchly a zároveň maximálne bezpečný

VÝHODY VÝROBKU



BEZPEČNÉ

- Riadené spúšťanie s pomalou rýchlosťou aj pri úplnom otvorení uvoľňovacieho ventilu



OCHRANA

- Gumená rukoväť
- Ochranná špongia



NÍZKY PROFIL A VYSOKÝ ZDVIH

- 90 mm – 360 mm



RÝCHLE

- Dve čerpadlá na rýchle zdvíhanie



NÍZKA HMOTNOSŤ

- Iba 14,3 kg (zmes hliníka a ocele -> ľahký, no veľmi pevný a odolný materiál)



JEDNODUCHÝ PRENOS

- Bočná rukoväť na jednoduché prenášanie

Výrobok	Číslo dielu	Čistá hmotnosť	Min. výška	Max. výška	Nosnosť	Kontrolovaná rýchlosť spúšťania pri zaťažení
RH136	8951000411	14,3 kg	90 mm	360 mm	1,5 t	✓